

Brand Oil 15W30 Multitrack

Universele minerale traktorolie voor motor en transmissie

Beschrijving:

Brand Oil 15W30 Multitrack is een universele multigrade tractor-olie (Super Tractor Oil Universal) die ontwikkeld is voor gebruik in zowel de motor als de transmissie als het hydraulische systeem. Het zorgt voor een perfecte koude start, vermindert wrijving en houdt de motor schoon.

Brand Oil 15W30 Multitrack is geschikt voor tractoren met in olie gedompelde schijfremmen, zogenaamde 'natte remmen' en kan het gehele jaar worden toegepast. Hierdoor worden vergissingen voorkomen en bespaart het opslagruimte.

Brand Oil 15W30 Multitrack biedt een optimale verversingstermijn waardoor het economisch in gebruik en onderhoud is. Het geeft geen problemen bij uitwisseling van hydraulische werktuigen.

Brand Oil 15W30 Multitrack biedt een uitstekende bescherming tegen oxidatie, corrosie en slijtage, zelfs onder extreem hoge belastingen zoals die in de transmissies optreden. Detergerende en dispergerende additieven houden de olie en het systeem vrij van overmatige en ongewenste verontreinigingen.

Performance:

API CG-4/ CF-4 /CE/ SF

ACEA E3

MIL-L-46152C/2104D

CCMC G2/D4

FZG-fail stage: 12

MB 227.1

Ford M2C-159B2/C2,-86A en-134C

FNHA-2-C-201 (M2C-134D)

Allison C-4

Massey Ferguson M 1127/1135/1139/1144

Massey Ferguson M 1145 (15W-30)

Ford New Holland 82009202

Caterpillar TO-2

John Deere JDM-J27, J20A/C

ZF-TE- ML 06A/B/C; 07B,

API GL-4

Specifieke waarden:

15W-30

Soortelijk gewicht bij 20°C	Kg/L	0,875
Viscositeit 100°C	cSt	10,8
Viscositeit 40°C	cSt	77,5
Viscositeit -20°C	cP	<7000
Viscositeit -25°C	cP	-
Viscositeits Index		126
Vlampunt COC	°C	212
Stolpunt	°C	-42