

# Brand Oil 75W90 Synth. GL 4/5

**Synthetische transmissieolie voor handgeschakelde versnellingsbak en eindaandrijving.**

---

## Beschrijving:

---

Brand Oil 75W90 Synth. GL 4/5 is een synthetische universele transmissieolie, die in handgeschakelde versnellingsbakken en eindaandrijvingen ingezet kan worden, waarvoor GL-3, GL-4 of GL-5 voorgeschreven is, waardoor deze olie een prima rationaliseringsmogelijkheid geeft.

Brand Oil 75W90 Synth. GL 4/5 kan in de totale aandrijflijn toegepast kan worden, en bevat speciaal ontwikkelde additieven die brandstofverbruik verminderen en schakelproblemen teniet doen. Door deze unieke samenstelling wordt niet alleen de slijtage tot een minimum beperkt, maar ook corrosie en schuimvorming, terwijl zelfs bij verhoogde temperaturen de olie beschermd wordt tegen thermische oxidatie.

Brand Oil 75W90 Synth. GL 4/5 is zeer goed verdraagzaam met synchromesh en zorgt ervoor dat het schakelen zelfs bij lage temperaturen zeer soepel gaat.

Brand Oil 75W90 Synth. GL 4/5 heeft een uitstekend drukopnemend vermogen die zeer zware belastingen en vibraties aan kan. De viscositeitsafname als gevolg van zware belastingen is slechts gering zodat deze olie bij verlengde verversingsintervallen een juiste viscositeit garandeert.

## Performance:

---

API Service GL 3/4/5 en MT-1  
MIL-L-2105 B/C/D  
MIL-PRF-2105E  
ZF TE-ML 01,02,05, 07, 08  
MAN 341 TL/ 341 type Z-3,  
MAN 342 SL/ 342 type S-1,  
MAN 3343 S/SL

Volvo 97310  
Scania STO 1:0 box  
DAF ZF TE-ML 02 box

## Specifieke waarden:

---

### 75W-90

---

Soortelijk gewicht bij 20°C	Kg/L	0,886
Viscositeit 100°C	cSt	15,0
Viscositeit 40°C	cSt	82,6
Viscositeits Index		192
Vlampunt COC	°C	180
Stolpunt	°C	-45