

# Brand Oil Universeelvet Lithium EP 2

## NLGI 2

Universeelvet vet voor diverse toepassingen

---

### Beschrijving:

---

Brand Oil Universeelvet Lithium EP 2 is een hoogwaardig, makkelijk te verpompen all purpose vet met EP toevoegingen (zonder zware metalen). Het biedt een uitstekende corrosie bescherming en heeft prima anti-oxydatie eigenschappen.

Brand Oil Universeelvet Lithium EP 2 is uitstekend toe te passen bij hoge werktemperaturen, hoge druk, schokkende belastingen en daar waar water en vuil gemakkelijk het smeerpunt kunnen binnendringen.

Brand Oil Universeelvet Lithium EP 2 garandeert een maximale bescherming ook onder zware omstandigheden, waardoor de te smeren delen langer meegaan en de onderhoudskosten tot een minimum beperkt kunnen worden.

### Performance:

---

DIN KP 2,5 N -25  
ISO-L-XBCEB 2-3

#### Toepassingsmogelijkheden:

- Alle rol- en kogellagers in industrieel en wegverkeergebruik.
- In de binnen- en zeegaande scheepvaart bijvoorbeeld als schroefaskokervet en voor smering van dekwertuigen.
- Smering van sluisdeuren en rioolzuiveringsinstallaties.

### Specifieke waarden:

#### Lithium EP 2

---

Verdikkertype		Lithium 12-Hydroxy Stearate
NLGI-klasse		2-3
Gekarnde penetratie 25°C	mm/10	255
Druppelpunt	°C	180
Viscositeit basisolie 40°C	cSt	280
Toepassingsbereik	°C	-25 tot +130
Four ball welding load	Kg	260
Roestpreventie Emcor (zoet)		0